

Monitor iiyama ProLite XUB2797HSN-B1 27" IPS 100Hz

ID Produktu: 105950
Producent: iiyama
Gwarancja: 36 miesięcy
carry-in



989,00 zł
netto: 804,07 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

Producent	iiyama
Rodzina produktu	ProLite
Seria produktu	ProLite X
Model produktu	ProLite XUB2797HSN-B1
P/N produktu	XUB2797HSN-B1
Przeznaczenie	Uniwersalne
Klasa produktu	Monitor

Matryca

Przekątna matrycy	27"
Standard matrycy	Full HD
Rozdzielczość matrycy	1920 x 1080
Format obrazu	16:9
Powłoka matrycy	Matowa
Technologia ekranu	IPS
Kontrast	1000:1
Jasność matrycy	250 cd/m2
Pokrycie palety barw	99% sRGB

Czas reakcji matrycy	1 ms
Obsługiwane technologie	Adaptive Sync
Częstotliwość odświeżania matrycy	100 Hz
Kąt widzenia pionowy	178 stopni
Kąt widzenia poziomy	178 stopni
Interfejsy WE/WY	
Display Port	2 szt
HDMI	1 szt - HDMI 1.4
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	3 szt
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps)	2 szt (1 szt z Display Port)
RJ-45 [LAN]	1 szt
Wyjście słuchawkowe	Minijack
Multimedia	
Ilość głośników	2
Moc głośników	2 W
Hub USB	Tak
Gwarancja	
Typ gwarancji	Producenta
Rodzaj gwarancji	Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie)
Czas trwania gwarancji	36 miesięcy
Klasa energetyczna	
Klasa energetyczna (tryb SDR)	E
Pobór mocy w trybie SDR	21,6 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Właściwości fizyczne	
Funkcje monitora	Funkcjonalność stacji dokującej
Montaż na ścianie (VESA)	Tak
Możliwość pochYLENIA panelu (tilt)	Tak

Obrotowa podstawa (swivel)	Tak
Panel obrotowy (pivot)	Tak
Regulacja wysokości (height adjustment)	Tak
Materiał wykonania obudowy	Tworzywa sztuczne
Certyfikaty	CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS support, TCO Certified, TÜV-Bauart, UKCA, VCCI-B, WEEE
Kolor obudowy	Czarny
Typ stojaka	Monitor stand
Waga produktu	6,00 kg
Wysokość (mm)	401 - 551
Szerokość (mm)	612
Głębokość (mm)	210
Uwagi	
Dodatkowe informacje	<p>Monitor może funkcjonować jako stacja dokująca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podłączenie urządzenia z wykorzystaniem portu USB-C pozwoli zarówno transmitować obraz, jak i zasilić je mocą do 65W oraz skorzystać z wbudowanego w monitor hub-a USB. - Podłączenie monitora do sieci (z wykorzystaniem portu RJ-45) udostępnia ją podpiętemu do niego urządzeniu. <p>Jeden z portów Display Port jest wyjściem sygnału.</p>
Wyposażenie	Kabel HDMI Kabel USB-C

<https://delkom.pl/p/monitor-iiyama-prolite-xub2797hsn-b1-27-ips-100hz-105950>