

Serwer Dell PowerEdge R650xs PER650XS11A Silver 4310  
16GB 480SSD H755 i9Ent

ID Produktu: 86973  
Producent: Dell  
Gwarancja: 36 miesięcy on-site



0,00 zł  
netto: 0,00 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Producent        | Dell             |
| Rodzina produktu | PowerEdge        |
| Seria produktu   | PowerEdge R      |
| Model produktu   | PowerEdge R650xs |
| P/N produktu     | PER650XS11A      |
| Typ obudowy      | RACK 1U          |
| Klasa produktu   | Serwer           |

Procesor

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt                                               |
| Maksymalna ilość procesorów      | 2 szt                                               |
| Producent procesora              | Intel®                                              |
| Rodzina procesora                | Procesory skalowalne Intel® Xeon® Gen. 3 (Ice Lake) |
| Model procesora                  | Xeon® Silver 4310                                   |
| Liczba rdzeni/wątków procesora   | 12 / 24                                             |
| Taktowanie rdzeni procesora      | 2,1 GHz                                             |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 3,3 GHz                                             |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Pamięć cache procesora               | 18 MB                   |
| TDP procesora                        | 120 W                   |
| <b>Pamięć RAM</b>                    |                         |
| Ilość slotów pamięci RAM             | 16                      |
| Ilość zajętych slotów pamięci RAM    | 1                       |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM  | 16 GB                   |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do   | 1 TB                    |
| Częstotliwość pamięci RAM            | 3200 MHz                |
| Technologia wykonania pamięci RAM    | SDRAM DDR4 nonECC       |
| <b>Pamięć masowa</b>                 |                         |
| Ilość i typ zatok dyskowych          | 8x 2,5" SAS/SATA        |
| Ilość zainstalowanych dysków         | 1 szt                   |
| Typ zainstalowanych dysków           | 480 GB 2,5" SSD         |
| Interfejs zainstalowanych dysków     | SATA                    |
| <b>Kontroler RAID</b>                |                         |
| Model kontrolera RAID                | PERC H755               |
| Obsługiwane poziomy RAID             | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60  |
| Typ kontrolera RAID                  | Sprzętowy               |
| Zainstalowana pamięć kontrolera RAID | 8 GB                    |
| Rodzaj interfejsu kontrolera RAID    | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
| <b>Komunikacja</b>                   |                         |
| Karta sieciowa przewodowa            | 10/100/1000 Mbps        |
| RJ-45 [LAN]                          | 4 szt                   |
| <b>Zasilanie</b>                     |                         |
| Ilość maksymalna zasilaczy           | 2 szt                   |
| Ilość zainstalowanych zasilaczy      | 2 szt                   |
| Moc zasilacza                        | 600 W                   |
| Typ zasilacza                        | Hot-swap, Nadmiarowy    |

## Zarządzanie

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Kontroler zdalnego dostępu | iDRAC9                      |
| Licencja                   | Enterprise                  |
| Interfejsy kontrolera      | USB Micro-AB (iDRAC Direct) |

## Sloty / Złącza

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ilość i typ gniazd PCIe | 3x Gen 4 |
|-------------------------|----------|

## Interfejsy WE/WY

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| VGA (RGB)              | 2 szt                   |
| USB 2.0 (480 Mbps)     | 1 szt (microUSB), 2 szt |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt                   |

## System operacyjny

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Wersja systemu operacyjnego | Brak |
|-----------------------------|------|

## Gwarancja

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Typ gwarancji                 | Producenta                        |
| Rodzaj gwarancji              | Basic On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji        | 36 miesięcy                       |
| Szczegółowe warunki gwarancji | <a href="#">Pobierz</a>           |

## Właściwości fizyczne

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materiał wykonania obudowy | Metal, Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy              | Czarny                   |
| Waga produktu              | 16,60 kg                 |
| Wysokość (mm)              | 43                       |
| Szerokość (mm)             | 482                      |
| Głębokość (mm)             | 735                      |

<https://delkom.pl/p/serwer-dell-poweredge-r650xs-per650xs11a-silver-4310-16gb-480ssd-h755-i9ent-86973>