

Serwer Dell PowerEdge R7515 PER751501A AMD EPYC 7262/8GB/480SSD/NoOS

ID Produktu: 74141  
Producent: Dell  
Gwarancja: 36 miesięcy pro support



0,00 zł  
netto: 0,00 zł

Specyfikacja techniczna

**Produkt**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Producent        | Dell            |
| Rodzina produktu | PowerEdge       |
| Seria produktu   | PowerEdge R     |
| Model produktu   | PowerEdge R7515 |
| P/N produktu     | PER751501A      |
| Typ obudowy      | RACK 2U         |
| Klasa produktu   | Serwer          |

**Procesor**

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt                                         |
| Maksymalna ilość procesorów      | 1 szt                                         |
| Producent procesora              | AMD                                           |
| Rodzina procesora                | Procesory AMD EPYC™ serii 7002 (Gen. 2, Rome) |
| Model procesora                  | EPYC™ 7262                                    |
| Liczba rdzeni/wątków procesora   | 8 / 16                                        |
| Taktowanie rdzeni procesora      | 3,2 GHz                                       |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 3,4 GHz                                       |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Pamięć cache procesora | 128 MB |
|------------------------|--------|

|               |       |
|---------------|-------|
| TDP procesora | 155 W |
|---------------|-------|

#### Pamięć RAM

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ilość slotów pamięci RAM | 16 |
|--------------------------|----|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Ilość zajętych slotów pamięci RAM | 1 |
|-----------------------------------|---|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
|-------------------------------------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 1 TB |
|------------------------------------|------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
|---------------------------|----------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Technologia wykonania pamięci RAM | SDRAM DDR4 nonECC |
|-----------------------------------|-------------------|

#### Pamięć masowa

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Ilość i typ zatok dyskowych | 8x 3,5" SAS/SATA |
|-----------------------------|------------------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
|------------------------------|-------|

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typ zainstalowanych dysków | 480 GB 2,5" SSD w ramce 3,5" |
|----------------------------|------------------------------|

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Interfejs zainstalowanych dysków | SATA |
|----------------------------------|------|

#### Kontroler RAID

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Model kontrolera RAID | PERC H330 |
|-----------------------|-----------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Obsługiwane poziomy RAID | 0, 1, 5, 10, 50 |
|--------------------------|-----------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Typ kontrolera RAID | Sprzętowy |
|---------------------|-----------|

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj interfejsu kontrolera RAID | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
|-----------------------------------|-------------------------|

#### Karta graficzna

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Producent karty zintegrowanej | Matrox |
|-------------------------------|--------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Model karty zintegrowanej | G200eR2 |
|---------------------------|---------|

#### Komunikacja

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
|---------------------------|------------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| RJ-45 [LAN] | 2 szt |
|-------------|-------|

#### Zasilanie

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ilość maksymalna zasilaczy | 2 szt |
|----------------------------|-------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ilość zainstalowanych zasilaczy | 1 szt |
|---------------------------------|-------|

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Moc zasilacza                 | 750 W                                   |
| <b>Zarządzanie</b>            |                                         |
| Kontroler zdalnego dostępu    | iDRAC9                                  |
| Licencja                      | Basic, Enterprise, Express              |
| Interfejsy kontrolera         | RJ45 (LAN), USB Micro-AB (iDRAC Direct) |
| <b>Sloty / Złącza</b>         |                                         |
| Ilość i typ gniazd PCIe       | 2x Gen 3, 2x Gen 4                      |
| <b>Interfejsy WE/WY</b>       |                                         |
| VGA (RGB)                     | 2 szt                                   |
| USB 2.0 (480 Mbps)            | 2 szt (przedni panel)                   |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)        | 2 szt (tylny panel)                     |
| Port szeregowy (RS232)        | 1 szt                                   |
| <b>System operacyjny</b>      |                                         |
| Wersja systemu operacyjnego   | Brak                                    |
| <b>Gwarancja</b>              |                                         |
| Typ gwarancji                 | Producenta                              |
| Rodzaj gwarancji              | Pro Support (Naprawa u klienta)         |
| Czas trwania gwarancji        | 36 miesięcy                             |
| Szczegółowe warunki gwarancji | <a href="#">Pobierz</a>                 |
| <b>Właściwości fizyczne</b>   |                                         |
| Materiał wykonania obudowy    | Metal, Tworzywa sztuczne                |
| Kolor obudowy                 | Czarny, Szary                           |
| Waga produktu                 | 27,30 kg                                |
| Wysokość (mm)                 | 87                                      |
| Szerokość (mm)                | 434                                     |
| Głębokość (mm)                | 647                                     |