

Serwer NAS QNAP TS-h1277XU-RP-3700X-32G

ID Produktu: 64138
Producent: QNAP
Gwarancja: 36 miesięcy
carry-in



0,00 zł
netto: 0,00 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

Producent	QNAP
Rodzina produktu	TS
Seria produktu	TS-h1277XU-RP
Model produktu	TS-h1277XU-RP-3700X-32G
P/N produktu	TS-h1277XU-RP-3700X-32G
Klasa produktu	NAS (Network Access Server)
Przeznaczenie	Biznes

Procesor

Ilość zainstalowanych procesorów	1 szt
Producent procesora	AMD
Rodzina procesora	Ryzen™ 7
Model procesora	Ryzen™ 7 3700X
Liczba rdzeni procesora	osiem
Taktowanie rdzeni procesora	3,4 GHz
Taktowanie trybu turbo procesora	4,4 GHz
Pamięć cache procesora	32 MB

Pamięć RAM

Zainstalowana pojemność pamięci RAM	32 GB
Ilość slotów pamięci RAM	4
Ilość zajętych slotów pamięci RAM	2
Ilość wolnych slotów pamięci RAM	2
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do	128 GB
Technologia wykonania pamięci RAM	SDRAM DDR4 nonECC

Wnęki / Kieszenie

Ilość wolnych wew. kieszeni 3,5	12 szt
Ilość wolnych wew. kieszeni 2,5	0 szt
Możliwe tryby pracy kieszeni 3,5	SATA (6Gbps/3Gbps)

Komunikacja

Karta sieciowa przewodowa	10 Gbps, 10/100/1000 Mbps
---------------------------	---------------------------

Interfejsy WE/WY

RJ-45 [LAN]	2 szt, 2 szt (10Gbps), 2 szt SFP+
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	4 szt (tylny panel)
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	1 szt (tylny panel)
USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps)	1 szt (tylny panel)

Sloty / Złącza

Ilość slotów PCI-E x8	2 szt
Ilość slotów PCI-E x4	2 szt

System operacyjny

Wersja systemu operacyjnego	QuTS hero
-----------------------------	-----------

Zasilanie

Ilość zainstalowanych zasilaczy	2 szt
Moc zasilacza	300 W

Gwarancja

Typ gwarancji	Producenta
---------------	------------

Czas trwania gwarancji	36 miesięcy
Szczegółowe warunki gwarancji	Pobierz
Właściwości fizyczne	
Materiał wykonania obudowy	Metal, Tworzywa sztuczne
Typ obudowy	RACK
Rodzaj obudowy	2U
Waga produktu	13,70 kg
Wysokość (mm)	88
Szerokość (mm)	482
Głębokość (mm)	562
Dodatkowe informacje	Pierwszy slot PCIe x8 zajęty fabrycznie przez kartę sieciową z dwoma portami 10GBase-T Złącza PCIe współdzielą łącznie 16 linii danych - oznacza to, że przy korzystaniu z złącz x4, złącza x8 pracują także w trybie x4. W innym przypadku złącza x8 utrzymują swoją pełną przepustowość.

<https://delkom.pl/p/serwer-nas-qnap-ts-h1277xu-rp-3700x-32g-64138>