

UPS APC srt3000rmxli 3000VA

Kod delkom: 74281
Producent: APC
Gwarancja: 36 miesięcy
carry-in



0,00 zł
netto: 0,00 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

| | |
|------------------|--------------------|
| Producent | APC |
| Rodzina produktu | Smart-UPS |
| Seria produktu | Smart-UPS SRT |
| Model produktu | Smart-UPS SRT 3000 |
| Klasa produktu | UPS |

Zasilanie

| | |
|--|--|
| Moc pozorna | 3000 VA |
| Moc rzeczywista | 2700 W |
| Architektura UPSa | On-line double conversion |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 3,9 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 11,6 min |
| Zimny start | Tak |
| Typ gniazda wejściowego | IEC60320 C20 |
| Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 2 x IEC320 C19 (16A), 8 x IEC320 C13 (10A) |
| Sinus podczas pracy na baterii | Tak |

Komunikacja

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Porty komunikacji | szeregowy (forma RJ-45), USB |
|-------------------|------------------------------|

Zabezpieczenia

Alarmy dźwiękowe Tak

Właściwości fizyczne

Typ obudowy RACK

Rodzaj obudowy 2U

Kolor obudowy Czarny

Waga produktu 31,30 kg

Wysokość (mm) 85

Szerokość (mm) 432

Głębokość (mm) 635

Dodatkowe informacje

Wyposażenie CD z oprogramowaniem
Dokumentacja na CD
Instrukcja montażu
Klamry do montażu w szafach przemysłowych
Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych
Kabel USB

Dodatkowe informacje Graficzny wyświetlacz LCD pokazuje tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.

Gniazdo typu SmartSlot pozwala dostosować właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.

Typ akumulatora: ołowiowo-kwasowy
Napięcie akumulatorów: 96 V
Typowy czas ponownego ładowania: 3 h
