

Urządzenie wielofunkcyjne Epson Ecotank Pro L6580 - C11CJ28402

Kod delkom: 71276
Producent: Epson
Gwarancja: 12 miesięcy on-site



0,00 zł
netto: 0,00 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

| | |
|------------------|---------------------------|
| Producent | Epson |
| Klasa produktu | Urządzenie wielofunkcyjne |
| Rodzina produktu | EcoTank |
| Seria produktu | EcoTank Pro |
| Model produktu | EcoTank Pro L6580 |
| Przeznaczenie | Biznes |

Cykl pracy

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Normatywny cykl pracy (maksimum) | 66000 stron |
| Zalecana miesięczna ilość stron | 200 - 3300 stron |

Drukowanie

| | |
|--|----------------------|
| Metoda uzyskiwania wydruku | atramentowa kolorowa |
| Maks. prędkość drukowania mono | 32 str/min |
| Maks. prędkość drukowania kolor | 32 str/min |
| Maks. rozdzielczość drukowania mono | 4800 x 2400 dpi |
| Maks. rozdzielczość drukowania kolor | 4800 x 2400 dpi |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 5,5 sek |

| | |
|--|---|
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 6 sek |
| Automatyczny duplex | Tak |
| Sterowniki drukarki / emulacje | PCL 3, PCL 5C, PostScript 3 |
| Skanowanie | |
| Rozdzielczość optyczna skanowania | 1200 x 2400 dpi |
| Element skanujący | CIS |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów skanera | Tak |
| Funkcje skanera | Skanowanie do e-maila, Skanowanie do obrazu, Skanowanie do PDF, Skanowanie na FTP |
| Faksowanie | |
| Typ faksu | Papier zwykły |
| Funkcja PC faks | Tak |
| Funkcje faksu | Automatyczne ponawianie numeru, Tryb korekcji błędów |
| Maks. szybkość przesyłu faksu | 33.6 Kbps |
| Szybkie wybieranie | 100 stanowisk |
| Nośniki | |
| Typ obsługiwanych nośników | koperty, papier zwykły |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Minimalna gramatura nośnika | 64 g/m ² |
| Maks. gramatura nośnika | 255 g/m ² |
| Rozmiar obsługiwanych kopert | International C4 (229 x 324 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), US No 10 (104, 7 x 241, 3 mm) |
| Typ zastosowanych podajników | Podajnik główny, Podajnik tylny, Podajnik uniwersalny, Taca odbiorcza |
| Pojemność zastosowanych podajników | Podajnik główny - 500 arkuszy, Podajnik tylny - 50 arkuszy, Podajnik uniwersalny - 50 arkuszy |
| Komunikacja | |
| Porty komunikacji | USB, WiFi |

Protokoły bezpieczeństwa i własności

TKIP, WEP, Wi-Fi Direct, WPA-PSK

Gwarancja

Typ gwarancji

Producenta

Czas trwania gwarancji

12 miesięcy

Rodzaj gwarancji

On-Site (Naprawa u klienta)

Szczegółowe warunki gwarancji

[Pobierz](#)

Właściwości fizyczne

Kolor obudowy

Biały, Czarny

Kolor pokrywy

Biały, Czarny

Materiał wykonania obudowy

Tworzywa sztuczne

Waga produktu

17,80 kg

Wysokość (mm)

350

Szerokość (mm)

425

Głębokość (mm)

500

Dodatkowe informacje

Obsługiwane materiały eksploatacyjne

C13T06C14A, C13T06C24A, C13T06C34A,
C13T06C44A

Obsługiwane platformy systemowe

Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 8,
Windows Server 2008, Windows Server 2012 ,
Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP

Dodatkowe informacje

Pojemność podajnika głównego to sumaryczna wartość
2 podajników przednich - każdy po 250 arkuszy.

<https://delkom.pl/p/urządzenie-wielofunkcyjne-epson-ecotank-pro-l6580-c11cj28402-71276>